

1 Betonstolper og hegnsplader

Sprøjtes med algerens efter behov. Vi anbefaler 1-2 gange årligt.
Læs brugsvejledning på dit indkøbte algerens, for korrekt brug på materialet.

Vi anbefaler IKKE, brug af højtryksrensere på produktet, da den kan skade overfladen.

2 Galv. stålsøjler

Sprøjtes med algerens efter behov. Vi anbefaler 1-2 gange årligt.
Læs brugsvejledning på dit indkøbte algerens, for korrekt brug på materialet.

Vi anbefaler IKKE, brug af højtryksrensere på produktet, da den kan skade overfladen.

3 TopKompo®

TopKompo® er vores svar på WPC beklædning, som kræver minimal vedligeholdelse.

Sprøjtes med algerens efter behov. Vi anbefaler 1-2 gange årligt.
Læs brugsvejledning på dit indkøbte algerens, for korrekt brug på materialet.

Vi anbefaler IKKE, brug af højtryksrensere på produktet, da den kan skade overfladen.

4 Trykimprægneret trævarer

Et trykimprægnerede hegn fra havehegn.dk, kræver minimal vedligehold. Med årene vil man opleve at træet vi skifte til en grålig nuance.

Evt. snavs og skidt børstes af brædderne, med en gadekost.

Vi anbefaler IKKE, brug af højtryksrensere på produktet, da den kan skade overfladen.

5 Malede hegnsfag

5.1 Laserende maling

De laserende farver kan holde i 5-7 år før maling kan være nødvendigt.

5.1 Heldækkende maling

Når du vælger en heldækkende maling, skal du påregne efterbehandling ca. hvert 2. år.

Jo mørkere heldækkende maling du vælger, jo oftere vil du opleve at skulle efterbehandle.

BEMÆRK: BRUG ALTID EN MAT MALING, NÅR DU MALER HEGN FRA havehegn.dk